



中华人民共和国国家标准

GB/T 18916.31—2017

取水定额 第 31 部分：钢铁行业烧结/球团

Norm of water intake—
Part 31: Sintering and pelletizing for iron and steel industry

2017-11-01 发布

2018-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布





前 言

GB/T 18916《取水定额》目前已经或计划发布以下部分：

- 第1部分：火力发电；
- 第2部分：钢铁联合企业；
- 第3部分：石油炼制；
- 第4部分：纺织染整产品；
- 第5部分：造纸产品；
- 第6部分：啤酒制造；
- 第7部分：酒精制造；
- 第8部分：合成氨；
- 第9部分：味精制造；
- 第10部分：医药产品；
- 第11部分：选煤；
- 第12部分：氧化铝生产；
- 第13部分：乙烯生产；
- 第14部分：毛纺织产品；
- 第15部分：白酒制造；
- 第16部分：电解铝生产；
- 第17部分：堆积型铝土矿生产；
- 第18部分：铜冶炼生产；
- 第19部分：铅冶炼生产；
- 第20部分：化纤长丝织造产品；
- 第21部分：真丝绸产品；
- 第22部分：淀粉糖制造；
- 第23部分：柠檬酸制造；
- 第24部分：麻纺织产品；
- 第25部分：粘胶纤维产品；
- 第26部分：纯碱；
- 第27部分：尿素；
- 第28部分：工业硫酸；
- 第29部分：烧碱；
- 第30部分：炼焦；
- 第31部分：钢铁行业烧结/球团；
- 第32部分：铁矿选矿。

本部分为 GB/T 18916 的第 31 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分按照 GB/T 18820《工业企业产品取水定额编制通则》所规定的原则制定。

本部分由水利部和国家发展和改革委员会提出。

本部分由全国节水标准化技术委员会(SAC/TC 442)和全国钢标准化技术委员会(SAC/TC 183)

归口。

本部分起草单位：中冶京诚工程技术有限公司、冶金工业信息标准研究院、中国标准化研究院、水利部水资源管理中心。

本部分主要起草人：王介超、高景栋、白雪、段国建、陈慧艳、王姜维、仇金辉、才宽、全强、吕宇来、周向、杨明华、陈秀娟、朱厚华。



取水定额

第 31 部分：钢铁行业烧结/球团

1 范围

GB/T 18916 的本部分规定了钢铁行业烧结、球团企业取水定额的术语和定义、计算方法和取水定额。

本部分适用于钢铁行业现有、新建和改扩建的独立烧结、球团企业的取水量的管理，钢铁联合企业烧结、球团工序取水量的管理可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 12452 企业水平衡测试通则
- GB/T 18820 工业企业产品取水定额编制通则
- GB/T 21534 工业用水节水 术语
- GB 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则
- GB 50408 烧结厂设计规范
- GB 50491 铁矿球团工程设计规范

3 术语和定义

GB/T 18820、GB/T 21534、GB 50408 和 GB 50491 界定的术语和定义适用于本文件。

4 计算方法

4.1 一般规定

4.1.1 取水量范围

取水量范围是指企业从各种常规水源提取的水量，包括取自地表水(以净水厂供水计量)、地下水、城镇供水工程，以及企业从市场购得的其他水或水的产品(如蒸汽、热水、地热水等)的水量。

4.1.2 取水量供给范围

烧结取水量供给范围，包括主要生产(包括燃料破碎、熔剂破碎、配料、混合、制粒、烧结、冷却、筛分、成品储存及运输)、辅助生产(包括循环水站、空压站、污水处理站等)和附属生产(包括办公、绿化、厂内食堂、浴室和卫生间等)。

球团取水量供给范围，包括主要生产(精矿接收及储存、精矿干燥、煤粉制备、配料、混合、造球、干燥、预热、焙烧、冷却、成品储存及运输)、辅助生产(循环水站、空压站等)和附属生产(包括办公、绿化、厂

内食堂、浴室和卫生间等)。

烧结合余热发电取水、烧结烟气脱硫取水、球团烟气脱硫取水作为单项分别制定取水定额。

4.1.3 取水量的计量

取水量以企业的一级计量表计量为准。

4.2 吨成品矿取水量

吨成品矿取水量按式(1)计算：

$$V_{wi} = \frac{V_i}{Q} \dots\dots\dots(1)$$

式中：

V_{wi} ——吨成品矿取水量,单位为立方米每吨(m^3/t)；

V_i ——取水量,在一定计量时间内,企业生产成品矿取用的水量,单位为立方米(m^3)；

Q ——成品矿产量,在一定计量时间内,企业成品矿产量,单位为吨(t)。

5 取水定额

5.1 现有企业取水定额

现有钢铁行业烧结/球团企业取水定额指标见表 1。

表 1 现有钢铁行业烧结/球团企业取水定额指标

名 称	吨成品矿取水量/ (m^3/t)
烧结厂	≤ 0.27
球团厂	≤ 0.17
注：不包含余热发电及脱硫取水量。	

5.2 新建和改扩建企业取水定额

新建和改扩建钢铁行业烧结/球团企业取水定额指标见表 2。

表 2 新建和改扩建钢铁行业烧结/球团企业取水定额指标

名 称	吨成品矿取水量/ (m^3/t)
烧结厂	≤ 0.22
球团厂	≤ 0.10
注：不包含余热发电及脱硫取水量。	

5.3 先进企业取水定额

先进钢铁行业烧结/球团企业取水定额指标见表 3。

表 3 先进钢铁行业烧结/球团企业取水定额指标

名 称	吨成品矿取水量/(m ³ /t)
烧结厂	≤0.19
球团厂	≤0.05
注：不包含余热发电及脱硫取水量。	

5.4 烧结/球团余热发电及脱硫取水定额

烧结余热发电及烧结、球团脱硫取水定额指标见表 4。

表 4 烧结余热发电及烧结、球团脱硫取水定额指标

名 称		吨成品矿取水量/(m ³ /t)
烧结余热发电取水		≤0.20
烧结脱硫取水	半干法	≤0.08
	湿法	≤0.12
球团脱硫取水	半干法	≤0.08
	湿法	≤0.10

6 定额使用说明

- 6.1 取水定额管理中,企业水平衡测试应符合 GB/T 12452 要求。
- 6.2 钢铁行业烧结/球团企业用水计量器具配置和管理应符合 GB 24789 的要求。

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
取 水 定 额

第 31 部分：钢铁行业烧结/球团
GB/T 18916.31—2017

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100029)
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)

网址 www.spc.net.cn

总编室：(010)68533533 发行中心：(010)51780238
读者服务部：(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销


*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 10 千字
2017 年 11 月第一版 2017 年 11 月第一次印刷

*

书号：155066·1-58777 定价 14.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话：(010)68510107



GB/T 18916.31-2017